

## **LES FRANGES**

La fabrication des franges constitue la finition de la ceinture fléchée. La longueur peut varier selon vos goûts et la largeur de l'ouvrage. Elle est toutefois déterminée au début du montage. Nous vous offrons quelques modèles :

### **Petites tresses :**

Ce modèle, tout comme le suivant, peut se faire à la suite du tissage.

Prenez trois fils de laine, tressez-les jusqu'à environ 5 cm (2 po.) du bout ou davantage pour des ceintures larges. Faites un nœud à la fin du tressage. Recommencez avec les autres fils de laine. Coupez et égalisez les laines.

### **Franges torsadées :**

Ce modèle de frange se marie parfaitement avec le tissage car il donne l'impression de continuité du tissage vers la frange.

À la fin du tissage, prenez deux fils et tournez-les chacun dans le sens de leur filature jusqu'à ce que vous sentiez une certaine résistance. Ensuite, accouplez-les ensemble et lâchez-les. Ils vont se vriller ensemble en torsade. Faites un nœud vers le bas pour bloquer la torsade. Faites de même avec tous les fils de laine. Coupez et égalisez les laines.

### **Franges macramées ou petits nœuds:**

Ce modèle de finition est recommandé pour les ouvrages de grande largeur (20 cm et plus). Il permet de garder les couleurs dans l'ordre jusqu'au bout des brins.

1. Pour ce modèle, il faut « bloquer » le tissage. Tressez 6 brins à la fois sur une longueur de 5 cm (2 po.) et faites un nœud.
2. À 8cm (3 po.) plus bas, faites un nœud avec 3 des 6 brins du 1<sup>er</sup> groupe de fils à droite de l'ouvrage.
3. Accouplez les 3 autres brins du groupe avec 3 brins du groupe suivant et faites un nœud avec ces 6 brins à la même hauteur que le 1<sup>er</sup> nœud.
4. Continuez ainsi jusqu'au bout de la rangée.
5. Descendez 8 cm plus bas et faites un nœud avec les 6 brins du groupe.
6. Faites ainsi jusqu'au bout de la rangée.
7. Recommencez la séquence 1 à 6 jusqu'à ce qu'il reste environ 12 cm (5 po.).
8. Coupez et égalisez les fils de laine.